




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		C 150 H M120	C 150 H x4 M121
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	1500	1500
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	1350	1350
Peso en vacío *	Kg	2700	2700
Transmisión			
MÁSTIL		Hidrostática de 2 velocidades	Hidrostática de 2 velocidades
Placa portahorquillas		FEM 2	FEM 2
Ancho placa	mm	1260	1260
MOTOR			
Marca		KUBOTA	KUBOTA
Modelo		V1505	V1505
Potencia	kW	22,7	22,7
Velocidad funcionamiento	rpm	2600	2600
Par	Nm@rpm	93,9@1700	93,9@1700
Nº Cilindros		4	4
Emisiones		Tier4, Stage IIIA	Tier4, Stage IIIA
Ruido ambiente	dB(A)	101	101
Consumo	l/h	3,8	3,8
CO ₂	Kg/h	9,9	9,9
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	Km/h	20	20
Pendiente superable	%	25	25
Tracción		4x2	4x4 Compen®
Neumáticos delanteros		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Neumáticos traseros		6.00-9	23x8.5-12
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	l/min	25	25
Presión de trabajo	bar	200	200
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	l	45	45
Hidráulico	l	40	40
FRENOS			
Servicio		Hidráulico, estanco de discos múltiples	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento		Mecánico, estanco de discos múltiples	Mecánico, estanco de discos múltiples

DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg) Uso todo terreno
Mástil dúplex (Std.)	2660	2037	3285	0	1500
Mástil dúplex	3300	2325	3925	0	1350
Mástil triplex	4000	1975	4670	1360	1200



DIMENSIONES (mm)	C 150 H	C 150 H x4
A	2000	2040
B	210	240
C	215	205
D	1227	1247
E	1300	1300
F	2570	4000
G	2420	2500
I	100	100
J	35	35
K	510	510
L	3630	3630
M	425	390
N	1710	1740
O	1000	1000
P	4280	5710
Q	11	11
R	12	12



www.ansa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.