

Rotomartillo Combinado TE 30



Aplicaciones

- Perforaciones para anclajes y pasantes en concreto y mampostería, de 4 a 28 mm de diámetro, rango recomendado de 8 a 20 mm
- Perforaciones en madera con brocas de 10 a 35 mm de diámetro
- Perforaciones en madera y metal con el mandril de cambio rápido con brocas de sanco liso hasta 13 mm diám.
- Perforación en madera y metal con mango suave hasta 13 mm de diámetro con mandril de sujeción rápida
- Colocación de anclajes y tornillos

Ventajas

- La mejor relación potencia-peso de su gama
- Máxima comodidad de trabajo: equilibrio perfecto, ligero y diseño compacto
- Barrenos en madera y metal con mandril sin llave y brocas cilíndricas de hasta 13 mm de diámetro
- Mandriles de cierre rápido para cambio sencillo sin necesidad de herramientas



SDS plus

Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Taladro con percusión, Solo taladro
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4 kg
Energía de impacto	3.3 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	3/8 - 13/16 in [pulgadas]
Control activo del par	No
Reducción activa de la vibración	No
Indicador de servicio	No
Frecuencia de impacto plena	4080 impactos/minuto
Valor de vibración triaxial para taladrado con percusión en hormigón (ah, HD)¹⁾	16.5 m/s ²
Dimensiones (L x An x Al)	359 x 93 x 213 mm
Bloqueo de interruptor de control	No

¹⁾ según EN 60745-2-6



Código	Potencia de entrada nominal	Contenido del paquete	Número de ITEMS
TE 30 127V	850 W	1x Martillo perforador TE 30 120V USA, 1x Mandril TE-C-KLICK cpl, 1x Maletín	404263