




Cargador y baterías opcionales



USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de grandes superficies. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, hospitales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadora profesional de hombre a bordo de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es idónea para los trabajos más exigentes y pesados.
- Chasis construido en perfiles de acero con un espesor de 5 a 12mm protegidos con pintura anti-corrosiva.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos. Esta gran capacidad de carga reduce el nº de paradas y maximiza el rendimiento de la carga de la batería.
- Tapa de gran diámetro en depósito de recuperación que permite una rápida y fácil limpieza.
- El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito.
- Aforador flotador que interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.
- NFS Sistema anti-espuma para la protección del motor de aspiración.
- Panel de control sencillo e intuitivo equipado con contador de horas, mando de control de velocidad e indicador de falta de solución de detergente y de carga de batería.
- Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
- Sistema de freno eléctrico sobre motor reductor rueda delantera.
- Cabezal de lavado mono bloque con sistema de auto-nivelado ALS, y presión constante de los cepillos 80Kg.

- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Subida y bajada automática de cepillos y boca de secado.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Dosificador solución de detergente mediante electroválvula.
- Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y secado perfecto.
- Ruedas de poliuretano anti-huella altamente resistentes.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Compartimento para cofre baterías 450Ah C5 que permite un tiempo de trabajo continuo de hasta 5h.

ACCESORIOS DE SERIE

55111845 Cepillo nylon 0.6 duro 457 mm (2 uds.)

ACCESORIOS OPCIONALES

- 24V450AH Batería 1x24 Vx450 Ah-5H Serie C
 C2460 Cargador de batería 24 V 60 Ah Serie C
 55111849 Cepillo nylon 0.3 fino 457 mm (ud.)
 55111848 Cepillo Tynex 457 mm (ud.)
 55111850 Plato arrastre velcro 457 mm (ud.)
 1321845001 Disco de abrillatado 450 mm
 1321845002 Disco de fregado 450 mm
 1321845004 Disco de abrasivo 450 mm
 1321845003 Disco abrasivo Plus 450 mm
 1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
 1350250000 K50 Detergente fuerte especial suelos con rodadas 25 kg

KF90B

Rendimiento máx. m ² /h	6.200
Ancho fregado mm	900
Ancho secado mm	1.000
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/457
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	150/80
Potencia motor cepillos W	1.250
Potencia motor tracción W	1.000
Depresión mm/H ₂ O / Pot. motor aspiración W	1.734/550
Depósito agua limpia L	140
Depósito recuperación L	150/180
Pte. máx. superable vacío/lleno %	10/7
Batería V/Ah	1x24x450
Autonomía baterías h	5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	175x93x149
Peso (sin baterías) kg	262

OPCIONAL

