

## Sistema "Total Stop". Tambor con manguera integrado.

- Sistema total Stop que acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.
- Motor universal de escobillas con 1.700W de potencia para conseguir una limpieza óptima.
- Alto caudal de agua para limpiar de manera más eficiente.
- Válvula de seguridad automática contra la baja presión (Bypass).
- Racor tipo gardena macho para toma de agua, transparente para visualizar el paso del agua.
- Soporte para accesorios, posibilidad de colocar todos los accesorios en la misma máquina.
- Motor universal de escobillas, el movimiento de los pistones se realiza por medio de un plato oscilante y cabezal de la bomba en latón.
- Con ruedas de goma (marca Makita).



## Características técnicas

Potencia	1.700 W
Presión máx.	110 bar
Flujo máx.	370 L/h
Máx. temperatura de entrada de agua	50 °C
Peso	7,4 Kg
Longitud del cable	5 m
Dimensiones. LxAnxAI	360 x 310 x 710 mm
Longitud de la manguera	5.5 m
Manguera de goma reforzada	✓
Depósito de detergente integrado	✓
Emisión de vibración	3,72 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	79,15 dB(A)
Potencia sonora	87,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

## Equipo básico:

- Manguera de alta presión
- Lanza con boquilla
- Pistola de plástico
- Lanza con boquilla