

## Alta durabilidad. Potencia para las demoliciones. Con AVT

- Electrónica constante.
- Velocidad variable.
- Arranque suave.
- Regulador electrónico de la velocidad ( 6 posiciones), controlada bajo carga.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor control de la herramienta.
- Nuevas escobillas más grandes, mayor superficie de contacto.
- Sistema inteligente de percusión que baja las revoluciones cuando el martillo está en vacío. Reduce la vibración y evita desgastes prematuros así como averías.



### Características técnicas

Potencia	1.510 W
Golpes por minuto	950 - 1.900 gpm
Inserción SDS-MAX	✓
Peso	10,8 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	576 x 149 x 265 mm
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	12 posiciones
Emisión de vibración	7,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	75,00 dB(A)
Potencia sonora	95,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	2,53 dB(A)

### Equipo básico:

- Maletín pvc
- Grasa para broca 100gr
- Asa en forma de "D"