

Martillo ligero LXT®

DHR280

18V X2 • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, antivibratorio para profesionales

Martillo ligero para brocas SDS-PLUS con AVT . Dos baterías LXT® de 18V consiguen un alto voltaje de 36V. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo y el astillado. Rango de velocidad de 0 - 980 min⁻¹. Energía de impacto de 2,8 J, capacidad de perforación máxima de 28 mm en Hormigón .



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	2,8 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 20 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 980 min ⁻¹
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

195173-3

Tapa de polvo



199581-0

Sistema de recogida de polvo DX08



■ OTROS

Despiece

