Taladro combinado 18V LXT BL 115 N·m

DHP481Z

Tipo de batería:	LXT
Tensión de la batería:	18V
Motor:	BL
R.p.m alta:	0 - 2.100Rpm
R.p.m baja:	0 - 550Rpm
G.p.m alta:	0 - 31.500gpm
G.p.m baja:	0 - 8.250gpm
Par máx. de apriete junta dura:	115Nm
Par máx. de apriete junta blanda:	60Nm
Capacidad máx. en mampostería:	16mm
Capacidad máx en metal:	13mm
Capacidad máx. en madera:	76mm
Capacidad portabrocas:	1.5 - 13.0mm
Portabrocas automático:	
Peso según EPTA:	2.7Kg
Dimensiones. LxAnxAl:	205 x 79 x 266mm
Posiciones de par de apriete:	21
Velocidad variable (interruptor):	
Bloqueo del eje:	
Velocidades mecánicas:	2
Empuñadura antideslizante:	
Iluminación integrada:	
Freno eléctrico:	
Emisión de vibración:	6.50m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración:	1.50m/seg²

Incertidumbre (K) sonora:	3.00dB(A)
Presión sonora:	85.00dB(A)
Potencia sonora:	96.00dB(A)

- La energía de los motores BL sin escobillas es más eficiente, reducimos la fricción y el calentamiento del motor aumentando así la duración de la batería.
- Compatible con baterías de litio de 4.0Ah. Máxima capacidad de carga, más capacidad de trabajo.
- Portabrocas autoblocante, una sola acción que facilita el cambio de los accesorios.
- Dos velocidades mecánicas y velocidad variable en el gatillo para una mayor precisión en los inicios del taladrado y atornillado.
- 21 posiciones de par de apriete. Hasta 10Nm en la posición 21.
- Empuñadura más larga, permite un agarre más firme en los trabajos que requieran un alto par de apriete.
- LED de alta luminosidad perfecto para espacios de visibilidad reducida.
- Indicador de la carga de la batería para saber el estado de la misma en todo momento.