



AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
GRACIAS A LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO Y LA ERGONOMÍA



CONTROL TOTAL DE LA LIMPIEZA

La barredora Nilfisk SW900 funciona tanto hacia delante como hacia atrás. Ideal para uso en interiores como al aire libre ofrece polvo libre retiro de residuos secos. Con ella conseguirá aumentar su productividad diaria gracias a nuevas ventajas: control de la posición del operador, ergonomía mejorada con tolva sobre ruedas y un mayor rendimiento de limpieza. En resumen, una barredora adecuada para contratistas de limpieza, industria, fábricas, almacenes, escuelas, hoteles, centros de congresos y exposiciones.

Control total desde la posición del operador

- Desde la posición del operario se puede alcanzar y revisar todas las opciones de control de la máquina.
- Más comodidad para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico.
- Más fácil de ajustar la velocidad: Nueva palanca de tracción integrada en el manillar.

Ergonomía mejorada con nueva tolva sobre ruedas

- Mejor manejo: la tolva, con una capacidad de 60 litros, es fácil de retirar de la barredora.
- La tolva estará sobre ruedas en cuestión de segundos.
- Ergonómica y transporte seguro al lugar de disposición.

Productividad y mayor rendimiento de limpieza

- Más rapidez y control en el barrido: Nuevo control del cepillo lateral en el manillar.
- On/off automático cuando el cepillo lateral está bajado/levantado.
- Más rapidez y eficacia a la hora de limpiar el filtro con el nuevo sistema agitador.

LA TOLVA SOBRE RUEDAS EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS.



Elimina incluso las partículas más pequeñas – también en las áreas con alfombras.



Transporte y almacenamiento: manillar completamente plegable.



Una buena higiene: las manos del usuario sólo tocarán las partes limpias de tolva al verter los residuos.



Ahorro de tiempo de mantenimiento: el cambio de cepillo y otras tareas pueden realizarse sin necesidad de herramientas.



La versión de batería de Nilfisk SW900, para barridos tanto de interior como de exterior, tiene un cargador a bordo como estándar.

FÁCIL DE USAR, OFRECIENDO UN SERVICIO COMPLETAMENTE INTUITIVO

El cliente que contrate cualquiera de las cuatro modalidades de servicio, se beneficiará de una tarifa especial, que será aplicada en reparaciones no cubiertas por el contrato.

RESPUESTA 24-48 HORAS

	BASIC	BASIC PLUS	ADVANCE	ADVANCE PLUS
Mano de Obra	•	•	•	•
Desplazamientos	•	•	•	•
Materiales preventivos		•	•	•
Consumibles (labios de aspiración, cepillos, etc.)			•	•
Baterías y cargadores				•
Descuento en materiales no cubiertos por el contrato	10%	15%	20%	20%

El cliente que contrate cualquiera de las cuatro modalidades de servicio, se beneficiará de una tarifa especial, que será aplicada en reparaciones no cubiertas por el contrato.

Todos los motores eléctricos están protegidos con interruptores de circuito para reducir al mínimo el coste de servicio



Interruptor de seguridad que desactiva la máquina cuando se retira la tolva



La máquina puede ser equipada con faldones anti-marcas para zonas con moquetas o alfombras o suelos delicados



Mango ajustable ergonómico y de fácil almacenamiento



La cubierta incluye soporte para latas, botellas y otros objetos



Ruedas grandes y peso equilibrado hacen maniobrar fácilmente



El cepillo principal y los cepillos laterales son totalmente ajustables para asegurar la presión correcta en todo momento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unidades	SW900 Batería	SW900 Gasolina
Fuente de alimentación del motor		Batería	Gasolina
Nivel de presión sonora	dB(A)	70	78
Capacidad de trabajo teórico/práctico (cepillo principal)	m ² /h	2700/1620	2700/1620
Capacidad de trabajo teórico/práctico (cepillo lateral)	m ² /h	3715/2230	3715/2230
Capacidad de trabajo teórico/práctico (dos cepillos laterales)	m ² /h	4725/2835	4725/2835
Diámetro cepillo lateral	mm	315	315
Ancho de trabajo (sólo cepillo central)	mm	600	600
Ancho de trabajo (1 cepillo lateral)	mm	825	825
Ancho de trabajo (2 cepillos laterales)	mm	1050	1050
Velocidad máxima de escalada	%	20	20
Velocidad máx.	km/h	4.5	4.5
Volumen de la tolva	l	60	60
Área del filtro principal	m ²	1.9	1.9
Largo x ancho x altura	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Peso neto	kg	82	88
Peso operativo	kg	143	88.5

Especificaciones y detalles sujetos a cambio sin previo aviso.

