

Amoladora angular

GA9020R

2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta eficiente y de gran capacidad con mango trasero ajustable para cortar y rectificar

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2.000 W con un gran disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|------------------------|
| Potencia de entrada absorbida | 2200 W |
| Velocidad sin carga | 6600 min ⁻¹ |
| Máx. Profundidad de corte | 68 mm |
| Rosca del eje | M14 |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio) | 22,23 mm |
| Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR) | ✓ |
| Nivel de potencia sonora (L _{WA}) | 101 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 90 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | 6,0 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Peso sin cable (EPTA) | 5,8 - 8,1 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 473 x 250 x 140 mm |

Código EAN 0088381605731

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122444-5

BRIDA INTERNA 47



152539-0

Empuñadura completa M15



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



224543-0

Tuerca de seguridad M14, 180 - 230



Accesorios opcionales

122444-5

BRIDA INTERNA 47



122913-6

Protector de disco 230 mm



152539-0

Empuñadura completa M15



162264-5

Empuñadura antivibración



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



195385-8

Protector del colector de polvo 180



197610-3

Llave de tuerca 35



824958-7

Maletín PVC



OTROS

Despiece

