

### Motosierra Hobby.

- Cárter en aluminio para resistir largas jornadas de trabajo.
- Escape con catalizador para reducir las emisiones de gases al nivel óptimo permitido.
- Freno de cadena montado en el cuerpo de la máquina.
- Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.
- Mando unificado de stop y starter.
- Tensor de cadena lateral situado en la tapa y bomba de cebado.
- Fácil mantenimiento tan sólo soltando un tornillo, levantamos la tapa, accedemos al filtro, carburador y bujía.
- Sistema de arranque fácil: gracias a un 2º muelle colocado en la polea y a las mejoras en el encendido, conseguimos un arranque suave y rápido.
- Bomba de engrase metálica regulable. Cárter de motor en aluminio : alta resistencia en trabajos duros.



### Características técnicas

Cilindrada	32,0 c.c
Potencia	1,35/1,8 Kw/Cv
Motor	2 T
Paso de cadena	3/8" b.p "
Longitud del corte	35 cm
Depósito de aceite	0,28 L
Depósito de combustible	0,40 L
Peso	4,1 Kg
Anti-vibración	✓
Bomba de cebado	✓
Lubricación automática de la cadena	✓
Guía de estrella	✓
Vibración en empuñadura trasera/ dcha.	4,80 m/seg <sup>2</sup>
Vibración en empuñadura delantera/ izq.	4,80 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	102,60 dB(A)
Potencia sonora	109,80 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	2,50 dB(A)

### Equipo básico:

- Guía de estrella 35cm 3/8" ,050"
- Funda protectora 40cm
- Cadena 3/8" 91VG 35cm